

PAKIET VISSMANN AQUAHOME 20 SMART - z filtracją półautomatyczną



PAKIET VISSMANN AQUAHOME 20 SMART - z filtracją półautomatyczną

Pakiet Viessmann Aquahome 20 SMART z filtracją półautomatyczną to stacja wraz z półautomatycznym filtrem Buderus Logafix który posiada funkcję płukania wstecznego oraz regulację ciśnienia. Oczyszczenie filtra wymaga czynności użytkownika.

Aplikacja iQUA umożliwia sterowanie stacją z poziomu smartphona.

Pakiet zawiera:

- Stację Viessmann Aquahome 20 SMART - 1 szt.
- Sól regeneracyjną 25 kg - 1 worek
- Wąż przyłączeniowy Viessmann do stacji uzdatniania wody o długości 100 cm (GW 3/4" x Clips) - 1 kpl.
- Filtr mechaniczny Buderus Logafix z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia

Więcej na temat samego urządzenia znajdziecie Państwo [tutaj](#)

Warianty

MODEL	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
AQUAHOME 20 SMART - z filtracją półautomatyczną	Na magazynie	7442.73 zł 4408.57 zł	7442.73 zł

Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquahome 20 Smart

Typ		Aquahome 20 SMART	Aquahome 30 SMART	Aquahome DUO SMART	Aquahome MIX SMART*1
Zastosowanie		dla 4–5 osobowych gospodarstw domowych	dla większych gospodarstw domowych	zmiękczenie i filtrowanie wody w całym domu	dla użytkowników indywidualnych ujęć wody zawierających żelazo i mangan
Sterowanie cyfrowe (objętościowe)		■	■	■	■
Aplikacja mobilna iQUA		■	■	■	■
Obsługa przez smartfona		■	■	■	■
Wymiary					
wysokość	mm	1 086	1 086	1 086	1 086
szerokość	mm	438	438	438	438
głębokość	mm	524	524	524	524
Maksymalne natężenie przepływu	m ³ /h	2,0	2,8	2,9	1,2*2
Objętość złóż					
żywica jonowymienna	dm ³	20	26	20	25
węgiel aktywny	dm ³	—	—	9	—
Maksymalna pojemność jonowymienna*3	m ³ x °dH	76	110	93	68*2
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH)	litry	4 200	6 100	5 200	3 800
Średnie zużycie soli na regenerację	kg	3,2	3,9	3,9	3,7
Średnie zużycie wody na regenerację	litry	105	140	175	165
Zakres ciśnień roboczych min/max	bar	1,4–8,0	1,4–8,0	1,4–8,0	1,4–8,0
Średnica przyłącza	cal	1"	1"	1"	1"

*1 Gwarancja doprowadzenia parametrów wody do normy wody pitnej po konsultacji z dostawcą.

*2 W zależności od parametrów wody.

*3 Maksymalna pojemność jonowymienna nie jest parametrem określającym częstotliwość regeneracji.