

## Viessmann Aquacarbon



### **Stacja uzdatniania wody Aquacarbon firmy Viessmann do mieszkań i domów jednorodzinnych.**

#### **Właściwości:**

- Specjalne urządzenie do filtracji oraz poprawy smaku, zapachu i wyglądu wody wodociągowej. Dostarczane w formie gotowej do podłączenia, łatwe w obsłudze.
- Filtracja mechaniczna na poziomie 20 mikrometrów
- Wygodna i ekonomiczna eksploatacja dzięki automatycznej regeneracji ziół
- Brak konieczności wymiany wkładów filtracyjnych
- Płukanie w określonych odstępach czasowych
- Zakres natężeń przepływu od 0,8 do 3,0 m<sup>3</sup>/h
- Zakres ciśnień roboczych wody (min./max.) 2,0 – 8,0 bar
- Posiada wymagane atesty i certyfikaty
- Instalowany na głównym wejściu wody zimnej do mieszkania/domu.
- Specjalny granulowany węgiel aktywny, stosowany jako jedno ze ziół w filtrze Aquacarbon, zapewnia znaczną poprawę smaku, zapachu i wyglądu chlorowanej wody.
- Wyjątkowa żywotność ziół – do 10 lat.
- Unikalny i zaawansowany technologicznie zawór sterujący niepowodujący znacznego spadku ciśnienia wody.
- Kompletnie wyposażenie: zawór obejścia (bypass), wąż do odprowadzania popłuczyn.

## Warianty

MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Aquacarbon	Na magazynie	4808.07 zł <b>3125.25 zł</b>	4808.07 zł

## Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquacarbon

Typ			Aquacarbon
<b>Wymiary</b>	wysokość	mm	860
	szerokość	mm	340
	głębokość	mm	260
<b>Zakres natężeń przepływu</b>		m <sup>3</sup> /h	od 0,8 do 3,0* <sup>1</sup>
<b>Sumaryczna objętość złóż</b>		litry	14
<b>Natężenie przepływu wody potrzebnej do płukania</b>		m <sup>3</sup> /h	0,8
<b>Zakres ciśnień roboczych</b> min./ max		bar	2,0 – 8,0
<b>Średnica przyłącza</b>		cal	1

\*<sup>1</sup> W zależności od parametrów wody