

Vitocal 262-A typ T2W-ze



Dane techniczne

Producent: **Viessmann**

Pompa ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej do współpracy z zewnętrznym zbiornikiem c.w.u. VITOCAL 262-A typ T2W-ze

Pompa ciepła nie zawiera w zestawie pompy obiegowej wymuszającej przepływ wody między węzownicą zasobnika, a pompą ciepła.

Pompa ciepłej wody użytkowej do współpracy z zewnętrznym zbiornikiem c.w.u. Do pracy z powietrzem obiegowym lub zewnętrznym (adapter do pracy z powietrzem zewnętrznym patrz: wyposażenie dodatkowe).

- do montażu ściennego wewnątrz pomieszczeń (minimalna kubatura pomieszczenia do pracy z powietrzem obiegowym 20 m³).
- z przewodem odpływu kondensatu.
- kolor biała perła.

Czynnik R1234-ze o GWP=7

Wymiary:

- Długość: 738 mm
- Szerokość: 668 mm
- Wysokość: 481 mm

Masa:

- 44 kg

Zakres dostawy:

- Pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. Vitocal 262-A do montażu na ścianie
- Do pracy z obiegiem wewnętrznym powietrza lub zasysaniem powietrza z zewnątrz
- Do współpracy z zewnętrznym zbiornikiem wody użytkowej o pojemności od 300 litrów do 500 litrów
- Praca hybrydowa z wyborem trybu ekonomicznego lub ekologicznego

- Automatyka wyposażona w funkcję Smart do uczenia się profilu zużycia ciepłej wody przez użytkowników dla lepszego dopasowania okresów pracy pompy ciepła.
- Przygotowana do pracy w sieciach inteligentnych Smart-Grid.

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Vitocal 262-A typ T2W-ze	Na zamówienie	15259.38 zł 10986.75 zł	15259.38 zł